



EU00020

ENEOS Premium Ultra 0W20

Plně syntetický olej pro benzínové motory nejvyšší výkonové třídy.

V dubnu 2000, Japonské ministerstvo dopravy uzákonilo systém certifikátů emisních limitů podporující užívání automobilů s nízkými emisními limity. Tento systém doporučuje používat oleje nízkých viskozit ve vozidlech se sníženými emisemi (LEVs), které jsou konstruovány pro lepší ekonomiku provozu a jsou šetrné k životnímu prostředí. Od doby uvedení tohoto systému došlo ke zvýšení produkce těchto automobilů (LEVs – nízkoemisní vozidla). **ENEOS Premium Ultra 0W20** je ekologický motorový olej s extrémě nízkou viskozitou 0W-20 pro benzínové motory obsahující organický molybden který minimalizuje tření a umožňuje vyjimečnou úsporu paliva.

● CHARAKTERISTIKA

1. Nízká viskozita (0W-20)

Tento olej je složen s vysocevýkoného syntetického olejového základu a směsi optimalizačních aditiv, a tím dosahuje mnohem lepších teplotních a antioxidačních vlastností než běžné motorové oleje. Díky inovativnímu složení aditiv, tento olej dosahuje nízkou viskozitu 0W-20, a tak umožňuje dosažení mimořádné úspory paliva a šetří naše životní prostředí.

2. Ultra nízká spotřeba paliva

Specialně navržená aditiva reagují s kovovými povrchy součástek motoru a vytváří velice odolný olejový film dokonce i v mezních podmínkách. Chrání váš motor proti opotřebení a poškození. Výsledkem je minimalizace tření a tím dosahuje výrazné snížení spotřeby paliva.

3. Komplexní ochrana motoru

Čistící přísady (kovové detergenty a proti popelové disperzanty) nedovolí vznik usazeninám a kalům a tím zajišťují vynikající kondici motoru po celou jeho životnost.

● VÝKONOVÁ CHARAKTERISTIKA

API SM
ILSAC GF-4

● URČENO PRO VOZIDLA

Pro zážehové motory s doporučeným viskozitním rozsahem 0W-20.

Upozornění: Při použití v motorech konstruovaných pro oleje s vyšší viskozitou mohou vzniknout netěsnosti, případně další problémy s únikem oleje.

● BALENÍ

1L, 4L, 1000L IBC

● VLASTNOSTI

Výkonový rozsah	API SM
SAE viskozitní rozsah	0W-20
Vzhled	Oranžová
Hustota (15°C), g/cm ³	0.854
Bod vzplanutí (COC), °C	230
Kinematická viskozita (40°C), mm ² /s	41.5
(100°C), mm ² /s	8.5
Viskozitní index	199
Bod tuhnutí °C	-45.0
TAN, mgKOH/g	2.4
TBN (HCl), mgKOH/g	5.1
Barva (ASTM)	L3.5

Upozornění: Vlastnosti mohou být změněny bez upozornění.
(Prosinec 2004)

